

La 12X procesa podas de árboles y arbustos rápida y eficientemente. La rueda alimentadora individual de 15 3/4" tracciona y comprime ramas complicadas, guiándolas al tambor. Y el tambor de 20" de diámetro hace girar dos cuchillas a casi 2,000 rpm para astillar rápidamente.

RECONVERTIDA Y ROBUSTA

La 12X fue construida para ser liviana y ágil, pero no le hace falta poder. Con 14 pies de largo y 6 pies 2 pulgadas de ancho ésta máquina es compacta y pesando sólo 4,700 lbs, puede ser remolcada fácilmente por una camioneta regular.

A pesar de estar clasificada como 12" de capacidad, la 12X se jacta de tener una apertura de garganta de 22" de ancho por 16-7/16" de alto. Esto significa que ésta unidad puede procesar ocasionalmente un tronco de mayor tamaño que 12 pulgadas como un campeón. Y el cilíndro de elevación de alimentación opcional puede ayudar a los operadores a alimentar estos troncos complicados.

La 12X también está diseñada para ser fácil de operar, para que los operadores obtengan máximo tiempo útil de sus máguinas. Con sólo dos cuchillas que mantener y pocos puntos que requieren engrase, la rutina de mantenimiento diario de ésta máquina sólo debería tomar unos minutos. Y los controles intuitivos hacen que los clientes que alguilan se sientan como profesionales experimentados luego de tan sólo unos minutos de trabajo.



6750 Millbrook Rd. • Remus, MI 49340 • 1-800-952-0178









in WWW.BANDITCHIPPERS.COM

Astilladoras alimentación manual • Árbol entero • Destoconadoras Trituradoras Horizontales Beast® • Orugas • Accesorios

ESPECIFICACIONES

MEDIDAS	REMOLCABLE	
Largo:	16' 2"	492.8 cm
Ancho:	6' 7"	200.7 cm
Alto:	8' 1"	246.4 cm
Peso:	4,700 lbs.	2,131.8 kg
Motores:	49.6 - 89 HP (37 - 66.4 kW)	
Estanque combustible:	24.5 gal.	92.7 L
Estanque hidráulico:	12 gal.	45.4 L

CHASIS

Remolcable: (1) eje de 6,000 lbs con (2) ruedas ST225/75R de 15" (38.1cm) montadas sobre llantas de aluminio

Colores estándar y personalizados disponibles

Escoja a partir de seis colores estándar o seleccione un color personalizado para combinar su flota.













Negro Blanco

DIMENSIONES

12" 30.48 cm Capacidad:

Apertura: 22.0625" x 16.4375" 56 cm x 41.75 cm

20" dia. x 18.75" ancho Tambor: 50.8 cm dia. x 47.6 cm ancho

RPM: Aproximadamente 1,930 RPM

Enganche: 2 posiciones, gancho 2-1/2"

Descarga: Estándar con manivela de pivote manual

Sistema de alimentación: (2) 17" (43.2 cm) Brazos de pivote con resortes ajustables

Marco: Canal principal 4" (10.16 cm).

COMPROMISO CON CALIDAD Y SERVICIO

El apoyo Bandit Backbone™

El apoyo Bandit Backbone™ es el compromiso de Bandit con el servicio y apoyo al cliente. Siempre ha sido parte de la filosofía de Bandit y hoy es más fuerte que nunca. Si es dueño de una astilladora Bandit de alimentación manual, independiente del año, horas o estado de la garantía, Bandit Backbone está para apoyarle.

Estamos aquí para apoyarle

Tenemos casi 200 centros de representantes en los Estados Unidos y 61 representantes internacionales para darle apoyo. Están entrenados en la fábrica. Además contamos con un departamento de partes y servicio para apoyar a usted y nuestros representantes.



- Aparato de corte de cuerdas/cables (estándar) Provee una mejor posibilidad de que cuerdas o cables que ingresen inadvertidamente a la astilladora sean cortados.
- **Cables de última oportunidad (estándar)** Detiene/retrocede la rueda alimentadora cuando se jala en caso de emergencia.
- Barra de control de seguridad del operador (estándar) Se envuelve alrededor de 3 lados de la tolva de alimentación y controla la dirección de la rueda alimentadora.
- Pala de empuje de madera (estándar) Para alimentar pequeños desechos de madera.
- Pasador del capó de la astilladora con candado (estándar) Previene acceso sin autorización al disco o tambor.
- **Enchufe de inhabilitación del motor del capó (estándar)** Previene que el motor sea encendido sin el pasador del capó en su lugar.
- Barra de seguridad hidráulica inferior (opcional) Ayuda de forma mecánica a las ruedas alimentadoras conectando cuando se golpea, desviando el poder hidráulico de la rueda alimentadora.

Línea completa de equipamiento para el cuidado del árbol Bandit

Astilladoras de alimentación manual •Árbol entero •Orugas

• Destoconadoras • Trituradoras horizontales Beast® • Accesorios